

## Системы умягчения Ecomaster Galaxy VDR кабинетного исполнения

**Ecomaster Galaxy VDR** – система умягчения, предназначенная для снижения жесткости воды и предотвращения образования накипи в системах горячего водоснабжения. Значительно продлевает срок службы бытовой техники и инженерных коммуникаций, предотвращает появление известковых отложений, коррозии и ржавчины на металлических деталях, повышает эффективность водонагревательных приборов в доме, уменьшает расход моющих средств.

**Ecomaster Galaxy VDR** – подходит для установки в квартирах, загородных домах, детских садах, школах, кафе, ресторанах, на малых предприятиях.

**Ecomaster Galaxy VDR** – используется сильнокислотный катионит, высококачественный полимер в виде сферических частиц. Катионит извлекает такие ионы жесткости, как кальций и магний, заменяя их ионами натрия. Обменная емкость катионита восстанавливается поваренной солью.

### Условия эксплуатации:

Давление воды, атм 1,4 – 6,0;

Влажность воздуха, % <75;

Напряжение сети, В, Гц ~ 220 В, 50 Гц;

Мах. температура воды, °С ≤49

Максимальный расход воды, поступающий на установку – не менее требуемой подачи воды на ее обратную промывку (см. инструкцию).

Наименование	Произв.мах, м³/час	Габариты, мм	Цена, руб
Ecomaster Galaxy VDR 14/100	1,6	650x415x495	38 430
Ecomaster Galaxy VDR 20/100	1,9	1168x419x495	40 740
Ecomaster Galaxy VDR 25/200	2,2	1213x419x495	43 050
Ecomaster Galaxy VDR 30/400	2,4	1213x419x495	55 020

### Требования к воде:

Нефтепродукты, мг/л 0;

Железо общее, мг/л ≤0,5;

Сероводород, 0;

Температура воды, °С + 2 +49;

Твердые абразивные частицы, 0;

Взвешенные частицы, мг/л ≤5;

Марганец, мг/л ≤0,2;

Свободный хлор, мг/л ≤0,5;

Окисляемость перманганатная мг/л < 5;

Жесткость воды, мг-экв/л < 10.



в комплекте



автоматический  
русифицированный  
управляющий клапан



регенерация  
солью